



## HEAT RESISTANCE RANGE

# FAL HR600

Normativa:	EN-ISO 20345 : 2011 S3+SRC+CI+HI+HRO
Referencia:	249931
Tallas:	37 a 46 EU
Altura:	13 cm internamente (±5%) [Talla 42]
Peso:	1,28 Kg/par (±5%) [Talla 42]

## DATOS TÉCNICOS



## DESCRIPCIÓN

Bota de piel. Cierre con hebilla de desprendimiento rápido. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de poliuretano. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

**Corte:** Piel grabada negra.

**Forro:** Tejido de poliéster: muy transpirable y resistente a la abrasión. Acolchado.

**Plantilla extraíble:** Anatómicamente preformada. Con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.

**Suela:** Caucho nitrilo con entresuela de poliuretano inyectada. Tiene relieves anti-deslizamiento.

**Puntera de protección:** Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

**Plantilla de protección:** Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

**Sistema de cierre:** Hebilla.


## CARACTERÍSTICAS



PIEL HIDROFUGADA



FORRO TRANSPIRABLE



RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



HEBILLA



PUNTERA NO METÁLICA



PLANTILLA ANTI-  
PERFORACIÓN FLEXIBLE



PLANTILLAS EXTRAÍBLES  
LAVABLES