



INDUSTRIAL RANGE

FAL IR300V

| | |
|-------------|---|
| Normativa: | EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI |
| Referencia: | 257331 |
| Tallas: | 35 a 48 EU |
| Altura: | 12,4 cm internamente ($\pm 5\%$) [Talla 42] |
| Peso: | 1,3 Kg/par (APROX) [Talla 42] |

DESCRIPCIÓN

Bota de piel. Cierre marca VELCRO®. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Corte: Piel grabada negra.

Forro: Tejido de poliéster: transpirable y resistente a la abrasión.

Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada. Resistente a la abrasión.

Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

Puntera de protección: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

Sistema de cierre: Cierre marca VELCRO®

DATOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS



PIEL HIDROFUGADA




FORRO TRANSPIRABLE




RESISTENTE
HIDROCARBUROS



CIERRE MARCA VELCRO®



PUNTERA NO METÁLICA



PLANTILLA ANTI-
PERFORACIÓN FLEXIBLE



PLANTILLAS EXTRAÍBLES
LAVABLES